

吉林电镀节能泥浆泵定做价格

发布日期：2025-09-21

四启节能泥浆泵是一种以液压为动力源的泵，它主要应用于板框压滤机和隔膜压滤机的进料、各种水煤浆的转运和提升输送。它的特点一个是能耗低。实际运行功率为普通螺杆泵、离心泵、隔膜泵、柱塞泵等的20-60%，节能40%以上。第二效率高，运行功率在95%以上。第三高压，泵压可达2.5Mpa。第四大流量，通过油泵的压力，可自动切换到大排量和小流量，调节范围0-300m³/h。第五高溶度，可输送流动良好的固液混合物。除此之外，节能泥浆泵的特点还包括磨损小、运行稳定个维护费用低等。节能泥浆泵在锁定好压力泵量后，不会随着泵压的变化为改变。吉林电镀节能泥浆泵定做价格



扬州四启节能泥浆泵的液压站调节压力范围在0-3.0Mpa之间，工作压力在出厂前根据客户要求已调新锁定，若客户需要自行调节压力，应由我公司调试人员到达现场或视频指导，请勿随意调整液压站调压阀。液压站的调压阀调节顺时针表示升高压力，逆时针旋转表示降低压力，调至工作压力后，紧锁调压阀紧锁螺帽，防止调压杆松动引起压力波动，如发现压力波动应立即停机，以防发生意外损坏及伤害。设备行程在出厂前已经调整完成，客户请勿自行调整行程。吉林电镀节能泥浆泵定做价格节能泥浆泵作为重要的工业生产设备，一般有着工作负荷大且运行时间长的特点。



节能泥浆泵的液压站的维护与保养：（1）油箱中的液压油在使用中应保持正常液面（按液位线），因在使用中，油液会进入配管和液压缸中从而使液面下降，所以油液的位置应在液位计要求的范围内。（2）液压油应保持清洁，油箱上不要积聚雨水和尘土，灌油时应通过滤油器，过滤器应经常检查、清洗、更换。（3）油箱内应添加的液压油为“L-HM46”号抗磨液压油。（4）经常检查液压泵、阀及联接管路，保证其处于正常状态并无泄漏。（5）液压油每年要求更换一次。

众所周知，水资源关乎着我们每一个人的生活健康，水资源的紧缺与污染问题更是关乎我们每一个人的生命安全。这其中各种废水是水环境污染主要源头之一。从开始的销售除垢器到后来压滤机的生产，十年过去，扬州四启创始人发现，污水处理后的污泥，正是对环境污染比较大的部分。而在进行污泥排水的过程中，泥浆泵的能效和寿命，对提升污泥排水率起着至关重要的作用。公司重视技术研发和创新，在短短四年时间里，更新了12代产品，创新速度之快令行业内震惊。产品从单一泵型扩展至现在的上百款泵型，获得多种国家认证，节能泥浆泵的前景一片大好。节能泥浆泵的工作压力，一般可认为是泵的排出口处在单位面积上的液体作用力，可简称为泵压。



江苏四启泵业集团有限公司

Jiangsu Siqi Pump Industry Group Co., Ltd.

如何选择一台适合于压滤机的进料泵呢？压滤机是一种通过对含固体颗粒介质施加一定的压力，使得液体渗析出来的一种固液分离机械设备，根据过滤方式不同，压滤机可以分为板框式、箱式、带式、隔膜式等。其中板框式压滤机是目前常用的过滤设备，多用于洗煤、选矿和污水处理等行业。进料泵的作用是向压滤机滤室供给料浆。压滤机的过滤速度取决于进料压力，而进料压力又与压滤机的强度和进料泵的扬程有关。所以选择进料泵时除考虑输送料浆的性能外，还要使进料泵与压滤机相匹配。而扬州四启节能泥浆泵能很好的匹配压滤机运行曲线，初始大流量，后期高压，它具有扬程高，压力高，功率小，易维护，不易堵塞等特点。扬州四启环保设备有限公司可以根据用户输送介质的不同，定制不同材质的**节能泥浆泵。吉林电镀节能泥浆泵定做价格

想要有好的产出比，就要对设备进行定期的维护和保养，这对延长节能泥浆泵的使用寿命具有重要的意义。吉林电镀节能泥浆泵定做价格

扬州四启的节能泥浆泵是本公司创始人杨开平先生联合技术人员共同研发，浮动式缸筒、紧固卡夫活塞头等都是原创发明，在泵业市场上是原创产品，可适用于大部分行业和物料工况现场。在客户购买前，我公司会派出专业的技术团队前去现场观察工况、设备位置摆放等问题，待设备发货至客户现场，售后团队会指导现场员工并协助将设备安装调试运行，在设备正常运行之后，也会组织在场员工培训学习设备日常维护、检修等，保证客户能够进行正常生产的活动，及时维护保养设备。吉林电镀节能泥浆泵定做价格

扬州四启环保设备有限公司致力于环保，是一家生产型的公司。公司业务涵盖节能/卧式/活塞泥浆泵，压滤机/物料转运进料泵，液压直动往复式浆料泵，液压活塞式增压泵等，价格合理，品质有保证。公司将不断增强企业重点竞争力，努力学习行业知识，遵守行业规范，植根于环保行业的发展。扬州四启凭借创新的产品、专业的服务、众多的成功案例积累起来的声誉和口碑，让企业发展再上新高。